

Atex Termikli Bobin C 46 Serisi

C46 serisi bobinler ex-proof ortamlarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Olağan dışı ısınmalarda, herhangi bir yangına sebebiyet vermemek için, bobin içinde yer alan termik, bobinin enerjisini keserek akışkanı durdurur. Bobin, sıcaklığı normale dönünce çalışmasına devam eder.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Yeni tasarım
- Yüksek performans
- Uzun ömürlü
- 120 °C sıcaklık koruması
- Atex ortamlar için özel üretim

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

Sürekli Enerjide Kalma	: ED %100
Bobin Yalıtım Sınıfı	: H (180°C)(IEC 85)
Ortam Sıcaklığı	: -10°C, +80°C
Koruma Sınıfı	: Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP 67
Sıcaklık Koruması	: 120 °C, (İstek üzerine farklı derecelerde)
Kablo Bağlantısı	: 3x0.75 mm ² Atex kablo 3 metre (İstek üzerine farklı uzunluklarda)
Standard Voltaj	: 12, 24, 48, 110, 230 VAC - 15VA, 50 /60 Hz : 230 VAC - 24VA, 50 /60 Hz : 12, 24, 48, 110 VDC - 18W
Voltaj Toleransı	: +/- %10



BOBİN MALZEMELERİ

Gövde	: Atex Poliamid 6.6 GFR 30 FR V0
Rakor	: Atex Poliamid 6

