

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ 2/2 YOLLU PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ DİŞLİ BAĞLANTILI 2 ADET KÜRESEL VANA (PAV 903V)



GENEL ÖZELLİKLER

- 2 yollu küresel vanalı Pnömatik aktüatörlü vana serimizdir.
- DA: Çift etkili aktüatörlü
- SR: Tek etkili aktüatörlü, küresel vana

KULLANILDIĞI YERLER

Su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar, korosif olmayan akışkanlar, hidrokarbonlar, gazlar

TORK AKTÜATÖR ÖZELLİKLERİ

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon, eloksal kaplı yüzey, hard anodize.
Kapak	: Alüminyum enjeksiyon, mavi renk elektrostatik boyalı.
Pistonlar	: Alüminyum enjeksiyon.
Besleyici Hava	: 4-6 bar basınçlı hava (tavsiye: filtre, regülatör, yağlayıcıdan geçen hava)
Bağlantılar	: Vana bağlantısı ISO5211, solenoid vana

TORK KÜRESEL VANA ÖZELLİKLERİ

Gövde	: Tam geçişli, paslanmaz çelik, 3 parçalı
Yol Adedi	: İki yolludur, her pozisyonda monte edilir ve iki yönde akış geçişi verir.
O-ring	: Küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE
Basınç	: Alçak basınç ve yüksek basınca uygun dizayn edilmiştir.
Çalışma Basıncı	: PN16, PN 40 (1/2"2")
Özel İstek	: İki parçalı küresel vana istek üzere tedarik edilir.

► ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TORK-PAV 903V DA Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Dişli Bağlantılı Hidrolik Vana

Ölçü	Sipariş Tip No	Yol Adedi
1/2"	PAV903V-15DA	2/2
3/4"	PAV903V-20DA	2/2
1"	PAV903V-25DA	2/2
1 1/4"	PAV903V-32DA	2/2
1 1/2"	PAV903V-40DA	2/2
2"	PAV903V-50DA	2/2

TORK-PAV 903V SR Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Flanş Bağlantılı Küresel Vana

Ölçü	Sipariş Tip No	Yol Adedi
1/2"	PAV903V-15SR	2/2
3/4"	PAV903V-20SR	2/2
1"	PAV903V-25SR	2/2
1 1/4"	PAV903V-32SR	2/2
1 1/2"	PAV903V-40SR	2/2
2"	PAV903V-50SR	2/2